

THERMOMASTER FIX PREMIUM

Termék megnevezése:	THERMOMASTER FIX PREMIUM homlokzati hőszigetelőlap ragasztó és üvegszövet ágyazó anyag
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a www.masterplastgroup.com
Mérete, kiszerelése:	25 kg/zsák
Rendeltetése és felhasználási területe:	EPS (fehér), grafitadalékkal ellátott EPS (szürke) és ásványgyapot (MW) homlokzati hőszigetelő lapok tiszta ásványi felületre (pl. vakolat, téгла, beton) történő ragasztására, üvegszövet háló beágyazására és tapasztolására, valamint XPS lapok lábazati felületre történő ragasztására és üvegszövetháló beágyazására.
Anyaga:	Ásványi alapú, műanyag diszperzióval és tulajdonságjavító adalékszerekkel készülő, cementtartalmú szárazhabarcs.

Tulajdonságok	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Kiszerelés	gyártó által megadva	25kg (±1%)/zsák
Keverővíz mennyiség	gyártó által megadva	~6,25 - 6,5 liter/zsák
Kiadósság ragasztóként	gyártó által megadva	4-5 kg/m ²
Kiadósság ágyazóanyagként	gyártó által megadva	min. 4,5 kg/m ²
Tapadószilárdság ragasztó és alapfelület között száraz állapotban / 2 nap vízbe merítve, majd 2 óra szárítás után / 7 nap szárítás után	ETAG 004 5.1.4.1.2	≥0,25 N/mm ² / ≥0,08 N/mm ² / ≥0,25 N/mm ²
Tapadószilárdság ragasztó és EPS szigetelőanyag között száraz állapotban / 2 nap vízbe merítve, majd 2 óra szárítás után / 7 nap szárítás után	ETAG 004 5.1.4.1.3	≥0,08 N/mm ² / ≥0,03 N/mm ² / ≥0,08 N/mm ²
Alkalmazási hőmérséklet (levegő és alapfelület tekintetében egyaránt)	gyártó által megadva	(+)5 – (+)30°C

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Fedett száraz helyen, nedvességtől és páratól védetten, raklapon. A tárolási szabályok betartása mellett, bontatlan zsákban, a gyártást követően 1 évig felhasználható.

Jótállás, szavatosság, garancia:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. Kivitelezés során a homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS-THR) kialakítására (Magyar Építőkémi- és Vakolat Szövetség - MÉSZ, 2012) és kivitelezésére (MÉSZ, 2014) vonatkozó irányelvekben, továbbá a Thermomaster hőszigetelő rendszerek alkalmazástechnikai leírásában foglaltakat be kell tartani.

Vonatkozó előírások, specifikációk:

NMÉ A-224/2015; NMÉ A-33/2016

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

A termékre vonatkozó Biztonsági adatlapban foglaltak szerint: BA_THERMOMASTER.FIX.PREMIUM-..._HU

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik!