

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján.

Nyilatkozat azonosító: TNY\_ISOFOAM.IF-CF.10.MM-20150101\_HU

Építési termék gyártója, forgalmazója:

Masterplast Kft. - H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. (Tel: +36-22/801-300, Fax: +36-22/801-382)  
Email: [masterplast@masterplast.hu](mailto:masterplast@masterplast.hu); Web: [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com)

Terméktípus meghatározása:

ISOFOAM IF 10 MM extrudált polietilén (LD-PE) habfólia  
ISOFOAM CF 10 MM extrudált polietilén (LD-PE) habfólia (peremszegély)

Az építési termék teljesítmény-állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek)nek megfelelően):

3

Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy építőipari műszaki engedély hivatkozási száma és kibocsátásának dátuma:

Típusvizsgálati jkv-ek (2007 - MFPA Leipzig (NB 0800));

Az építési termék rendeltetése, tervezett beépítési módja:

ISOFOAM IF 10 mm – közbenső födémeken, könnyű aljzatok, esztrich rugalmas úsztatórétege (alkalmazható betonszerkezetek technológiai takarására, téliesítésére is).

ISOFOAM CF 10 mm – peremszegély (az Isofoam IF 10 mm keskeny tekercsre vágott változata) falak mentén, csőáttörések körüli padlócsatlakozás kialakítására.

Szárason, átlapolás nélkül kell az alapfelületre fektetni, az aljzat elkészítése előtt.

Alapvető jellemzők	Vonatkozó szabvány	Az építési termék teljesítménye	Tolerancia	Az építési termék teljesítményének szintje, osztálya
Sűrűség	EN 1602	21 kg/m <sup>3</sup>	(±5%)	
Nyomószilárdság (10% összenyomódás esetén)	EN 826	min 3,5 kPa		
Nyomószilárdság (25% összenyomódás esetén)	EN 826	min 25 kPa		
Nyomószilárdság (50% összenyomódás esetén)	EN 826	min 75 kPa		
Lépéshang szigetelő képesség (7mm vastag lamináltpadló alatt, 14cm vastag vasbeton födém) ΔLw	EN ISO 140-8	18 dB		

Egyéb információ:


A termékre és alkalmazására vonatkozó további tudnivalók a vonatkozó műszaki adatlapban: MA\_ISOFOAM.IF-CF.10.MM-20150101\_HU foglaltaknak megfelelően.

Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:

Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre – annak elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. Ezen nyilatkozat módosításával a korábban kiadott nyilatkozat érvényét veszti. A nyilatkozat mindenkori aktuális változata a [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com) honlapon elérhető.

Sárszentmihály, 2015. január 01.

 **MASTERPLAST KFT.**  
8143 Sárszentmihály, Arpád u. 1/A.  
Adószám: 14025477-4-07  
Csoportos Adószám: 17780151-5-44  
Ráiffeisen: 12023008-00159007-00100031



Csokló Gábor  
Gyártási- és műszaki igazgató

Termékkel kapcsolatos reklamáció a Masterplast Kft. által kibocsátott és a termék értékesítését igazoló dokumentum (számla, szállítólevél) bemutatásával együtt jelenthető be az értékesített mennyiségre vonatkozóan, a termék azonosíthatóságának biztosítása mellett.