

Denumire produs:	MASTERNET CLASSIC 145 plasă din fibră de sticlă
Distribuitor:	SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borșului Nr. 45-Oradea
Dimensiuni, ambalaj:	1m*50ml - 50m2/sul
Destinație și domeniu de utilizare :	Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin, folosită pentru armarea straturilor de masă de șpaclu, la termosisteme de fațade.
Material:	Sticlă tip "C", rezistentă la mediul alcalin, acoperit cu substanță care împiedică destrămarea firelor.

Proprietăți	Metode de verificare	Caracteristica produsului
Lungime	valoare declarată de producător	50 m (± 1 %)
Lățime	EAD 040016-00-0404, 2.2.5	100 cm (± 1 %)
Dimensiune ochiuri	EAD 040016-00-0404, 2.2.4	5,0 ($\pm 0,5$) mm \times 5 ($\pm 0,5$) mm
Greutatea pe unitatea de suprafață	EAD 040016-00-0404, 2.2.8	145 g/m ² (± 5 %)
Conținut de materiale organice	EAD 040016-00-0404, 2.2.2	18% (± 4 %)
Rezistență la rupere - long/transv (urzeală/bătătură)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1)	1700 N/5cm / 1900 N/5cm
Alungire - long/transv (urzeală/bătătură)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1)	3,0-4,0 % / 3,0-4,0 %
Rezistență la rupere după îmbătrânire - long/transv	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2)	> 1000 N/5cm / > 1000 N/5cm
Alungire după îmbătrânire - long/transv (urzeală/bătătură)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2)	2,0-3,5 % / 3,0-4,0 %
Clasa de reacție la foc	EAD 040016-00-0404, 2.2.1, EN 13501-1	F

Reguli de depozitare și magazinare:

Sulurile se vor depozita la loc uscat, ferit de radiații UV, recomandabil în ambalajul original de fabrică, în cartoane în poziție verticală, pe paleți de lemn.
Temperatură de depozitare: între (-)10°C și (+)40°.

Garanție:

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condițiilor de transport, depozitare și punere în operă stipulate de distribuitor și cu prezentarea facturii.

Prescripții referitoare, specificații:

ETA 16/0068 (EAD 040016-00-0404 - Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings)

Riscuri posibile, prescripții de prevenire:

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului acest produs nu necesită fișă tehnică de securitate.

Prezenta fișă tehnică a fost întocmită pe baza unor date și informații, respectiv pe baza unor cunoștințe generale. Conținutul datelor din prezenta fișă tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietățile descrise în fișă tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligația proiectantului / utilizatorului final să se asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de punere în operă într-o anumită structură.

Prezenta fișă tehnică este valabilă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL până la modificarea, respectiv retragerea acesteia. Deoarece conținutul fișei tehnice se poate modifica, este obligația proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediție.