


THERMOMASTER FIX PREMIUM

Denumire produs:	THERMOMASTER FIX PREMIUM adeziv folosit pentru lipirea plăcilor de izolație termică și pentru înglobarea plaselor din fibră de sticlă la fațade.	
Distribuitor:	SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borșului Nr. 45-Oradea	
Dimensiuni, ambalaj:	25kg/sac	
Destinație, domeniu de utilizare:	Pentru lipirea plăcilor de termoizolație din polistiren expandat grafitat, a plăcilor de polistiren expandat tradițional (EPS de culoare albă) și a vatei minerale (MW) pe suprafețe tencuite sau netencuite din cărămidă sau beton, pentru înglobarea plasei din fibră de sticlă deasupra plăcilor și pentru lipirea placilor de XPS pe socluri.	
Material:	Adeziv cu dispersie plastică pe bază de minerale, cu conținut de ciment și aditivi ce îmbunătățesc caracteristicile.	

Proprietăți	Metode de verificare	Caracteristica produsului
Ambalaj	valoare declarată de producător	25kg (±1%)/sac
Cantitate necesară de apă de amestecare	valoare declarată de producător	~6,25 ~ 6,5 litri/sac
Consum necesar ca și adeziv	valoare declarată de producător	4-5 kg/m ²
Consum necesar ca și strat de înglobare	valoare declarată de producător	min. 4.5 kg/m ²
Aderență între adeziv și suprafața de bază în condiții uscate / după 2 zile în apă și 2 ore de uscare / după 7 zile de uscare	ETAG 004 5.1.4.1.2	≥0,25 N/mm ² / ≥0,08 N/mm ² / ≥0,25 N/mm ²
Aderență între adeziv și plăcile EPS în condiții uscate / după 2 zile în apă și 2 ore de uscare / după 7 zile de uscare	ETAG 004 5.1.4.1.3	≥0,08 N/mm ² / ≥0,03 N/mm ² / ≥0,08 N/mm ²
Temperatură de punere în operă (temperatura ambiantă și a suprafeței)	valoare declarată de producător	(+)5 – (+)30°C

Reguli de depozitare și magazinare:

La loc acoperit, uscat, ferit de umezeală și vapori, în saci nedesfăcuți. Cu respectarea condițiilor de depozitare, a se utiliza la 1 an de la data fabricației.

Garanție, valabilitate:

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condițiilor de transport, depozitare și punere în operă stipulate de distribuitor și cu prezentarea facturii.

Prescripții referitoare, specificații:

NMÉ A-224/2015; NMÉ A-33/2016

Riscuri posibile, prescripții de prevenire:

Conform celor descrise în fișa tehnică de securitate a produsului: FTS_THERMOMASTER FIX PREMIUM

Prezenta fișă tehnică a fost întocmită pe baza unor date și informații, respectiv pe baza unor cunoștințe generale. Conținutul datelor din prezenta fișă tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietățile descrise în fișa tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligația proiectantului / utilizatorului final să se asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de punere în operă într-o anumită structură.

Prezenta fișă tehnică este valabilă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL, până la modificarea, respectiv retragerea acesteia. Deoarece conținutul fișei tehnice se poate modifica, este obligația proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediție.