


DIBLU U

Denumire produs:	DIBLU U	
Distribuitor:	SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borșului Nr. 45-Oradea	
Dimensiuni, ambalaj:	250 buc/cutie; 50 buc/cutie ; dim. Ø10 mm, lungime tijă: 70, 90, 110, 120, 140, 150, 180, 200, 220 mm	
Destinație și domenii de utilizare :	Diblurile U sunt destinate fixării mecanice suplimentare a termoizolației pe pereți suport (din beton, lemn, cărămidă, beton celular autoclavizat sau beton celular ușor) în cadrul operațiunilor de realizare a termosistemelor.	
Material:	Corp din polipropilenă (PP) cu tijă din material plastic	

Proprietăți		Metoda de verificare	Caracteristica produsului
Rezistență la tracțiune	corp	SR EN ISO 527-1	30,8 N/mm ²
	tijă		45,0 N/mm ²
Capacitate la smulgere	suport din beton	GAT 06-95	80 daN
	suport din BCA		74 daN
	suport din cărămidă		49 daN
Clasă de reacție la foc	EN 13501		F

Punere în operă:

Alegerea tipului de diblu se face în funcție de grosimea totală a sistemului termoizolant, respectându-se cu strictețe adâncimile minime de încăstrare prezentate în tabelul de mai jos. Punerea în operă a diblurilor U se face conform proiectelor de execuție cu respectarea prevederilor titularului de sistem termoizolant. Punerea în operă a diblurilor se face la 24 ore după fixarea cu mortar a elementelor termoizolante. Găurile se execută ținându-se seama de adâncimea de încăstrare a diblurilor. Corpul diblului se introduce până la contactul rozetei cu suprafața materialului termoizolant, cuiul se introduce în corpul diblului prin bătăi ușoare cu ciocanul.

Denumire produs	Suport	Lungime [mm]	Adâncime de încăstrare [mm]	Grosime polistiren [mm]
" U 70"	B (beton, cărămidă plină, BCA, BCU, chirpic)	70	35	20-30
" U 90"		90	35	30-50
" U 110"		110	40	40-60
" U 120"		120	40	40-60
" U 140"		140	40	60-90
" U 150"		150	50	70-100
" U 180"		180	50	100-130
" U 200"		200	50	120-150
" U 220"		220	50	140-160

Reguli de depozitare și magazinare:

În spații acoperite, uscate, ferite de surse de căldură și umezeală.

Garanție:

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condițiilor de transport, depozitare și punere în operă stipulate de distribuitor și cu prezentarea facturii.

Prescripții referitoare, specificații:

-

Riscuri posibile, prescripții de preventive:

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului acest produs nu necesită fișă tehnică de securitate.

Prezenta fișă tehnică a fost întocmită pe baza unor date și informații, respectiv pe baza unor cunoștințe generale. Conținutul datelor din prezenta fișă tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietățile descrise în fișa tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligația proiectantului / utilizatorului final să se asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de punere în operă într-o anumită structură.

Prezenta fișă tehnică este valabilă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL, până la modificarea, respectiv retragerea acesteia. Deoarece conținutul fișei tehnice se poate modifica, este obligația proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediție.